

# SARKEY SR 206 EM-W

125 kHz Proximity EM | Dış Ortam | IP68

## Ürün Tanımı

SARKEY SR-206 EM-W, 2.000 kullanıcı kapasiteli, 125 kHz Proximity EM kart ve şifre ile çalışabilen, sert plastik kasalı Stand-Alone geçiş kontrol cihazıdır. IP68 ve Anti-Vandal yapısı sayesinde dış ortam kullanımına uygundur. WG26 Wiegand In/Out desteği ile uygun geçiş kontrol sistemlerine bağlanabilir.

## Teknik Özellikler

| Özellik                           | Değer                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Marka                             | SARKEY                         |
| Model                             | SR-206 EM-W                    |
| Ürün Tipi                         | Şifreli Proximity Kart Okuyucu |
| Kullanım Ortamı                   | Dış Ortam                      |
| Kasa Tipi                         | Sert Plastik                   |
| Koruma Yapısı                     | IP68 / Anti-Vandal             |
| Kullanıcı Kapasitesi              | 2.000                          |
| Kart Teknolojisi / Frekans        | Proximity EM / 125 kHz         |
| Geçiş Modları                     | Kart / Şifre / Kart + Şifre    |
| Çalışma Yapısı                    | Stand-Alone                    |
| Haberleşme                        | WG26 Wiegand In/Out            |
| Wiegand Formatı / Yönü            | WG26 / In-Out                  |
| Programlama / Kullanıcı Tanımlama | Master Şifre                   |
| Çalışma Gerilimi                  | 12 V DC $\pm$ 10%              |
| Röle Tipi / Kontak Akımı          | Kuru Kontak / Maks. $\leq$ 1 A |
| Kart Okuma Tepki Süresi           | < 20 ms                        |
| Kart Okuma Mesafesi               | 2-5 cm                         |
| Bekleme Akımı                     | $\leq$ 30 mA                   |
| Kapı Açma Süresi                  | 0-99 sn (Ayarlanabilir)        |
| Tuş Takımı Aydınlatması           | Var                            |
| Dahili Buzzer                     | Var                            |
| Alarm Çıkışı                      | $\leq$ 20 A                    |
| Kısa Devre Koruma Süresi          | $\leq$ 100 $\mu$ s             |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem           | -40 °C ~ +60 °C / %10 ~ %90    |
| Ölçüler / Ağırlık                 | 109 x 45 x 22 mm / 125 g       |