

# SARKEY SR 211 MF

13.56 MHz | 10.000 Kart/Kod | 300 Parmak İzi | İç Ortam

## Ürün Tanımı

SARKEY SR 211 MF; 10.000 kart/kod ve 300 parmak izi kapasiteli, 13.56 MHz Mifare kart, şifre ve parmak izi ile çalışan metal kasalı Stand-Alone biyometrik geçiş kontrol cihazıdır. Kullanım ortamı: İç Ortam. Koruma yapısı: Anti-Vandal. Reader modu ve WG26 Wiegand In/Out desteği bulunur.

## Teknik Özellikler

| Özellik                      | Değer                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Marka / Model                | SARKEY / SR 211 MF                                       |
| Ürün Tipi                    | Parmak İzi ve Dokunmatik Tuş Takımlı Mifare Kart Okuyucu |
| Kullanım Ortamı              | İç Ortam                                                 |
| Kasa / Koruma                | Metal / Anti-Vandal                                      |
| Kart / Kod Kapasitesi        | 10.000                                                   |
| Parmak İzi Kapasitesi        | 300                                                      |
| Kart Teknolojisi / Frekans   | Mifare / 13.56 MHz                                       |
| Geçiş Modları                | Kart / Şifre / Kart + Şifre / Parmak İzi                 |
| Çalışma Yapısı               | Stand-Alone / Reader Modu                                |
| Tuş Takımı                   | Dijital dokunmatik, arkadan aydınlatmalı                 |
| Haberleşme / Wiegand         | WG26 Wiegand In/Out / WG26                               |
| Çalışma Gerilimi             | 12 V DC $\pm$ 10%                                        |
| Röle Tipi / Kilit Çıkış Yüğü | Kuru Kontak / $\leq$ 1 A                                 |
| Kart Okuma Mesafesi          | 2-5 cm                                                   |
| Bekleme Akımı                | $\leq$ 30 mA                                             |
| Alarm Çıkışı                 | $\leq$ 20 A                                              |
| Kısa Devre Koruma Süresi     | $\leq$ 100 $\mu$ s                                       |
| Kapı Açma Süresi             | 0-99 sn (Ayarlanabilir)                                  |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi     | -40 °C ~ +60 °C / %10 ~ %90                              |
| Kart Okuma Tepki Süresi      | < 20 ms                                                  |
| Dahili Buzzer                | Var                                                      |
| Ölçüler / Ağırlık            | 152 x 60 x 24 mm / 510 g                                 |