

SARKEY SR 230 MF

13.56 MHz | 12/24 V AC/DC | WIEGAND OUT | SÖKÜLEBİLİR EPROM

Ürün Tanımı

SARKEY SR 230 MF; diafon panelleri, asansör kat ve kabin butonları ile gömülü geçiş kontrol uygulamaları için geliştirilmiş kompakt OEM Mifare kart okuyucu modülüdür. 13.56 MHz kart teknolojisiyle çalışır. Kompakt ve kutusuz OEM PCB yapısı sayesinde sınırlı montaj alanlarına entegre edilebilir. Kullanıcı kayıtları sökülebilir EPROM üzerinde tutulur; cihaz değişiminde EPROM yeni cihaza aktarılabilirdiği için kayıtlı kart ve RFID anahtarlık/boncukların yeniden tek tek tanıtılması gerekmez.

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Marka / Model	SARKEY / SR 230 MF
Ürün Tipi	OEM Mifare Kart Okuyucu Modülü
Kart Teknolojisi	Mifare
Kart Frekansı	13.56 MHz
Çalışma Gerilimi	12/24 V AC/DC
Çalışma Akımı	100 mA
Çalışma Modu	Standalone / Wiegand Out
Okuma Mesafesi	0-100 mm
Hafıza Yapısı	Sökülebilir EPROM
Veri Aktarımı	EPROM eski cihazdan yeni cihaza takılarak kullanıcı kayıtları taşınabilir
Ölçüler	51 × 37 × 1 mm
Ağırlık	20 g
Kablo Uzunluğu	180 ±5 mm

Kullanım Alanları

Diafon ve apartman giriş panelleri, asansör kat ve kabin butonları, özel üretim geçiş kontrol panelleri, dar montaj alanına sahip OEM projeler ve harici kontrol sistemine Wiegand çıkışı verilmesi gereken uygulamalar.

Servis ve Bakım Avantajı

Sökülebilir EPROM, cihaz değişimini kolaylaştırır. Arızalı cihazdaki EPROM yeni cihaza takıldığında kayıtlı kullanıcı verileri korunur; sahadaki kart ve boncukların tekrar tek tek tanıtılması gerekmez.

Not: Bu ürün SECUSAR'a özel geliştirilen OEM ürün ailesindedir.
Bağlantı şeması ve kullanma kılavuzu ayrı bir aşamada hazırlanacaktır.