

SARKEY SR 270 EM-W

Çift Kapı | Çift Röle | 2.000 Kullanıcı | 125 kHz EM | IP68 | 7 Mod

Ürün Tanımı

SARKEY SR 270 EM-W; tek cihazla iki kapıyı bağımsız yöneten, metal Anti-Vandal kasalı ve IP68 korumalı profesyonel geçiş kontrol cihazıdır. Stand-Alone çift kapı kullanımının yanı sıra harici okuyucu, interlock ve anti-passback senaryolarını destekler.

Öne Çıkan Özellikler

Çift Kapı Kontrolü	Güvenlik ve Entegrasyon
Kapı 1 ve Kapı 2 için bağımsız röle, süre ve geçiş yöntemi	Interlock; tek ve çift kapı anti-passback
Toplam 2.000 kullanıcı; kart ve PIN	Wiegand In/Out, 26-37 bit ayarlanabilir
Kapı kontakları, çıkış butonları ve alarm uçları	Sabotaj, kapı kontağı ve zorlama alarmı
0-99 sn röle süresi; darbe / kalıcı geçiş	IP68 dış ortam, metal Anti-Vandal kasa

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Marka / Model	SARKEY / SR-270 EM-W
Ürün Tipi	Dış ortam, çift kapı / çift röleli Stand-Alone geçiş kontrol cihazı
Kullanım Ortamı	Dış ortam
Kasa / Dayanıklılık	Metal çinko alaşım / Anti-Vandal
Koruma Sınıfı	IP68
Kontrol Edilen Kapı	2
Röle	2 adet kuru kontak
Kullanıcı Kapasitesi	Toplam 2.000; her kullanıcı için 1 kart + 1 PIN
Kart Teknolojisi	Proximity EM
Kart Frekansı	125 kHz
Kart Okuma Mesafesi	5-8 cm
Geçiş Yöntemleri	Kart / PIN / Kart + PIN
Kullanıcı PIN	4-6 hane; bölgeye göre 1 veya 2 ile başlar
Yönetici	1 ana kod; 1 ekleme kartı + 1 silme kartı
Zorlama Yetkileri	Bölge başına 1 kart + 1 PIN
Tuş Takımı	Dijital arkadan aydınlatmalı; açık / kapalı / yaklaşımla otomatik
Çalışma Modu	7 mod: Reader, tek kapı, çift kapı, harici okuyucu, interlock, tek/çift kapı anti-passback
Wiegand	In/Out; kart formatı 26-37 bit ayarlanabilir, fabrika 26 bit
Tuş Aktarımı	Sanal kart numarası / 4 bit / 8 bit
Çıkış Butonu	Kapı 1 ve Kapı 2 için destek
Kapı Contağı	Kapı 1 ve Kapı 2 için destek

SARKEY SR 270 EM-W

Teknik Özellikler - Devam

Özellik	Değer
Zil / Alarm	Zil ve iki bölge harici alarm bağlantısı
Alarm Fonksiyonları	Sabotaj / kapı kontağı / zorlama / hatalı deneme
Kapı Açma Süresi	0-99 sn; 0 = 50 ms; fabrika 5 sn
Röle Modu	Darbe / kalıcı geçiş
Çoklu Kart	1-10 geçerli kartla açma
Ardışık Kart Kaydı	Var
Çalışma Gerilimi	12 V DC
Bekleme Akımı	≤ 30 mA
Kilit Çıkışı	≤ 3 A
Alarm Çıkışı	≤ 20 A
Çıkış Kısa Devre Koruması	≤ 100 µs
Çalışma Sıcaklığı	-45 °C ila +60 °C
Çalışma Nemi	%10 ila %90
Ölçüler	120 x 80 x 22 mm
Ağırlık	700 g

Uygulama Modları

Mod	Uygulama
Stand-Alone çift kapı	Tek cihaz üzerinden iki bölge / iki kapı.
Harici okuyucu çift kapı	Ana cihaz Kapı 1, harici okuyucu Kapı 2.
Interlock	Bir kapı kapanmadan diğerinin açılmasını engeller.
Anti-passback	Giriş-çıkış sırasını denetler; tekrar kullanımı önler.
Wiegand okuyucu	Harici geçiş kontrol paneline kart ve tuş verisi aktarır.

Kullanım Alanları

Apartman ve site girişleri, ofis, fabrika, depo, laboratuvar, otopark, turnike ve iki kapının birbirine bağlı yönetildiği yüksek güvenli geçiş noktaları.

Paket İçeriği

1 adet SARKEY SR 270 EM-W, kullanım kılavuzu, montaj vidaları/dübelleri, özel tornavida ve 1N4007 koruma diyodu.

Teknik Not

IP68 korumasını sürdürmek için kablo girişlerini uygun biçimde yalıtın. Yüksek akımlı kilit ve alarm yüklerinde harici röle ve ayrı güç kaynağı kullanılması önerilir.